

Fiche technique :

# CMT 340



Capacités		Métrique	Impérial
Volume de cuve (L)		340 l	90 US gal
Capacité de malaxage (L)		280 l	74 US gal
Performances			
Source d'alimentation		Essence	Essence
Caractéristiques techniques			
Numéro de configurable		52737764	52737764
Référence attache anneau		52737764	52737764
Référence attache boule		52737765	52737765
Poids à vide		285 kg	628 lb
Volant diamètre		625 mm	25 in
Moteur			
Marque du moteur		Worms & Robin	Worms & Robin



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes